



VOLIMEA

Oberflächen aus Leidenschaft

Datenblätter 2018

Volimea Wandbeschichtung



Geprüft und zertifiziert auf gesundheitlich unbedenkliche Emissionen und Inhaltsstoffe.

Grandeza Metalloberflächen



reddot design award
honourable mention 2013

Unsere Cortenstahl Optik - International ausgezeichnet für hohe Designqualität und hervorragende Gestaltung

 **VOLIMEA 24**
Experten · Profis · Künstler



Wandwerk Manufaktur-Bögen - Wohnbereich

Farbton	Abmessung/Bögen**
1005 Indisch Gold	2,8 x 1,0 m
5009 Indisch Blau	2,8 x 1,0 m
6026 Indisch Smaragd	2,8 x 1,0 m
7016 Antik Gold	2,8 x 1,0 m
7016 Antik Bronze	2,8 x 1,0 m
7016 Anthrazit Silber	2,8 x 1,0 m
7040 Beton Brettschalung	2,8 x 1,0 m
7040 Beton Brettschalung PW	2,8 x 1,0 m
7040 Beton Lunker	2,8 x 1,0 m
8003 Marmor Satin	2,8 x 1,0 m
1005 Rost Antik Messing	2,8 x 1,0 m
1014 Schiefer Gold	2,8 x 1,0 m
7000 Jugendstil Taubenblau	2,8 x 1,0 m
7001 Schiefer Silbergrau	2,8 x 1,0 m
8001 Rost Effekt	2,8 x 1,0 m
8004 Schiefer Bronze	2,8 x 1,0 m
9006 Rost Cortenstahl	2,8 x 1,0 m

**Plus ca. 5 % Übermaß in der Länge.

Zubehör (Empfehlung)	Menge
Füllspachtel zur Egalisierung des Untergrundes	0,5 kg
Tapetenkleber Metylan Neuputzkleister	0,5 kg
Tapetenkleber Metylan Ovalit TM	0,8 kg

Produkt	Menge	Verbrauch
WW Power Kleber	3 kg	150 g/ m ²
WW Power Kleber (Kleber B1 geprüft)	15 kg	150 g/ m ²

Zubehör	Menge
Malerwalze 18 cm inklusive Bügel	1 Stück
Tapeten - Nahtroller	1 Stück
Tapeten-Andrückrolle 18 cm	1 Stück

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Als Trägermaterial wird Glasvlies verwendet, das in Handarbeit mit Texturen unterschiedlichster natürlicher Ingredienzien in mehreren Arbeitsschritten veredelt wird. Beim Gestalten der Manufaktur-Bögen, bedienen wir uns aus der Natur – sie sind in ihrer Vielfältigkeit einzigartig und machen **wand | werk** aus.

Produktbeschreibung

Trägermaterial: Glasvlies 0,2 mm

Rückseite: Glasvlies Natur

Abmessungen: 2,8 x 1,0 m (plus ca. 5% Übermaß in der Länge, ca. 2,8 x 0,98 m Wandabdeckung)

Oberflächenmaterial: Texturen unterschiedlichster natürlicher Ingredienzien

Oberflächenstärke: je nach Oberflächenwahl ca. 0,5 - 1,0 mm Auftragsstärke

Verarbeitungstemperatur: 16 – 22° C

Lagerung: trocken, frostsicher (nicht unter +5° C)

Verpackung

Jeweils 2 Manufaktur-Bögen werden in einer Papphülle (ca. 0,15 x 1,05 m) mit Deckel verpackt. Es können insgesamt 6 Papphüllen mit jeweils 2 Bögen in einem Pack versendet werden. Die Versandhüllen können liegend gelagert werden. Es sollten jedoch nicht mehr als drei übereinander gestapelt werden.

Anlieferung

Bitte lagern Sie die Ware vor dem Auspacken noch einen Tag flach in der Verpackung, sodass sich die Bögen der Umgebungstemperatur anpassen können. Danach kann die Ware ausgepackt und verarbeitet werden.

Verarbeitung

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund sollte entsprechend der Qualitätsstufe Q3 vorbereitet sein. Zur Verklebung der Manufaktur-Bögen empfehlen wir Kleister zu verwenden, die nach Herstellerangaben für 500 - 600g/m² geeignet sind.

Aus unseren Erfahrungen wurden mit Metylan Power Granulat sowie Metylan Ovalit TM gute Klebeergebnisse erzielt. Optimal ist ein Untergrund vorbereitet, wenn er vollflächig gespachtelt und anschließend mit Metylan PowerGranulat sowie Metylan Ovalit TM, stark verdünnt einmal vorgestrichen ist. Auf eine Grundierung mit Tiefengrund kann hierbei verzichtet werden.

Die Manufaktur-Bögen sollten vor der Verarbeitung langsam auf Raumtemperatur (16 – 20° C) aufgewärmt und bei Raumtemperatur verarbeitet werden. Rühren Sie Metylan PG (PowerGranulat) bzw. Metylan Ovalit TM nach Herstellerangaben an. Der Kleister wird auf die Wand aufgetragen. Die Auswahl des Kleisters hängt vom Untergrund ab. Wir empfehlen, bei saugfähigen Untergründen Metylan Power Granulat bzw. Metylan Ovalit TM bei nicht saugenden Untergründen.

Verkleben

Den ausgewählten Kleber mit einer Walze satt auf die Wandfläche auftragen und leicht anziehen lassen. Somit wird die Anfangsklebkraft erhöht. Legen sie nun die in Länge und Breite vorbereitete Bahn in das Kleister-/Kleberbett ein. Das Andrücken des Manufaktur-Bogens erfolgt blasenfrei mit dem Tapezierspachtel aus Kunststoff, noch schonender ist eine Gummirolle. Im Bereich von Innenecken sollte der Manufaktur-Bogen mit einem Schwamm leicht angefeuchtet werden, dadurch lässt sich dieser besser in die Ecken einlegen und schneiden. Die Manufaktur-Bögen werden im Nahtbereich leicht überlappt und durch einen Doppelschnitt mit dem Cuttermesser mit der Goldkante, möglichst ohne die Klinge

abzusetzen, zugeschnitten. Der Nahtbereich wird im Anschluss mit dem Nahtroller nachbearbeitet. Außenecken sollten unter Zuhilfenahme von Tapetenleisten mit Schnittkante ausgebildet werden.

Unsere Manufaktur-Bögen dürfen *NICHT* scharfkantig geknickt werden, da sie aufgrund Ihrer Beschaffenheit sonst leicht brechen.

Die Manufaktur-Bögen können grundsätzlich wie eine Vliestapete verarbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass die wand|werk Manufaktur-Bögen ein Circa-Gewicht von 0,5 – 0,6 kg pro m² haben und nur Kleister / Kleber verwendet werden dürfen, die die entsprechende Klebkraft aufbringen.

Postforming

Die hochflexiblen Manufaktur-Bögen eignen sich auch für Radien von 50 mm. Ein leichtes Erwärmen erhöht die Flexibilität des Manufaktur-Bogens.

Entsorgung

Die wand|werk Manufaktur-Bögen sind frei von schädlichen Substanzen und bei der Entsorgung nicht umwelt- oder gesundheitsgefährdend, da biologisch abbaubar. Sie können im Hausmüll entsorgt werden.

Rost Patina Fläschchen

Zu der Rost Oberfläche bieten wir für kleine Ausbesserungen ein 25 ml Farbfläschchen Rost Patina mit Pinsel an.

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

WM Power Metylan Ovalit TM Tapetenkleber

Eigenschaften

sehr hohe Klebkraft, portionierbar, hervorragende Anfangshaftung, sichere Haftung auch auf schwierigen Untergründen

Einsatzbereiche

Zum Verkleben von Glatten und geprägten Vlieswaren, Vinyl-/ Struktur- / Präge- und Textiltapeten, Glasfasergewerbe, Raufaser und anderen Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlung

Untergrund

Die Untergrundvorbereitung erfolgt gemäß den gültigen technischen Regelwerken für Tapezierarbeiten (BFS Merkblatt Nr. 16). Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächlich sein. Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche sowie alte Tapeten mit Tapeten-Ablöser entfernen. Raue Untergründe mit Spachtel glätten. Tragfähige, stark saugfähige Untergründe (z.B. Alt- und Neuputze, mit Ausnahme von Gipskarton) grundieren. Schwach kreidende oder sandende Untergründe, sowie Gipskartonflächen mit Grundierung vorbehandeln.

Verarbeitung

Metylan Ovalit TM ist gebrauchsfertig und kann mit dem Tahnspachtel bzw. mit der Malerwalze aufgetragen werden. Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur nicht unter +10°C

Lagerung fest verschlossen und frostfrei lagern

Besondere Hinweise Als Klebkraft-Verstärker optimiert er die Klebkraft für schwere Struktur- und Vinyltapeten, ist er ideal für die Verklebung von spaltbaren Tapeten und verbessert er die Feuchtfestigkeit von Tapeten in Küche und Bad. Pur klebt Metylan Ovalit TM Textiltapeten und textile Wandbeläge, PVC-Folien mit Geweberückseite und Metalltapeten.

Tapezieren

Die Verarbeitung erfolgt gemäß der gültigen technischen Regelwerken für Tapezierarbeiten (BFS Merkblatt N7. 7 und 16). Die Vorgaben des Wandbelagherstellers sind zu beachten.

Bei Wandverkleidungen mit Papiertäger erfolgt der Klebemittelauftrag rückseitig, mithilfe eines Tapeziergeräts oder einer Bürste.

Angaben zur Weichzeit entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation des Wandbekleidungs Herstellers. Bahnen nicht überweichen. Bei dimensionstabilen Wandbekleidungen (Vlies/Glasgewebe) kann der Kleister, sowohl mit der Rolle, als auch mit dem Airlessgerät etwas über Bahnbreite auf den Untergrund aufge-

tragen und die Wandbekleidung trocken in das Klebstoffbett eingelegt werden (Wandklebetechnik).

Ebenso kann die dimensionsstabile Wandbekleidung rückseitig eingekleistert und ohne Weichzeit verarbeitet werden. Auf einen ausreichenden, jedoch nicht zu satten, Kleisterauftrag ist zu achten. Die Tapezierung hat möglichst von der Tageslichtquelle auszugehen, damit Nahtstellen weniger in Erscheinung treten. Auf Wänden wird in der Regel lotrecht tapeziert. Die Bahnen auf Stoß oder nach Herstellerangaben kleben und mit geeignetem Tapezierwerkzeug luftblasenfrei andrücken. Nachfolgende Beschichtungen dürfen erst nach ausreichender Trocknung erfolgen (ca. 12 Std., abhängig von Temperatur und sonstigen atmosphärischen Bedingungen).

Reinigung

WM Power Granulat trocknet transparent auf. Zur Vermeidung von Glanzgradunterschieden sind Kleisterreste von der Vorderseite der Wandbekleidung sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abzuwaschen bzw. abzutupfen. Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Lagerung

Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren

Technische Daten

Rohstoffbasis: Methylcellulose (MHEC), Kunsttharz, Konservierungsmittel
Ansatzverhältnis: 1 : 10
Ca. 3 ltr. Wasser auf 300g Granulat

Reichweite: ca. 12 m²

pH-Wert: ca. 8-9 (in der wässrigen Lösung)
nach ca. 15 Minuten

Gebrauchsfertig: je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen bis zu 40 min.
Offene Zeit: nicht unter +10°C verarbeiten
Empfohlen +18°C

Verarb.-Temp.:

Lagerstabilität:

Beständigkeit:

24 Monate
Widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen

Entsorgungshinweis

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.

1. Allgemeines: Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen und sonstigen Nebenleistungen, auch wenn im Einzelnen nicht mehr gesondert darauf hingewiesen wird. Abweichungen, Ergänzungen, besondere Zusicherungen und sonstige Einzelabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ausnahmslos der Schriftform. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Mit vorbehaltloser Entgegennahme der Lieferung bzw. Leistung erkennt der Käufer jedenfalls die Geltung dieser Bedingungen an. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die Nutzung nur für gewerbliche Kunden zulässig ist.

2. Verkauf: Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge sind für uns erst dann verbindlich, wenn wir sie durch schriftliche Auftragsbestätigung angenommen haben. Weicht in dieser Auftragsbestätigung Geschriebenes vom Gedruckten ab, so gilt das Geschriebene. Für jeden unmittelbaren oder mittelbaren Weiterverkauf in das Ausland ist unsere vorherige Zustimmung erforderlich; Preise und Lieferbedingungen sind besonders zu vereinbaren. Es gelten mangels anderer Vereinbarungen die in der am Liefertag gültigen Preisliste und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Fracht gemäß der gültigen Preisliste. Unser Angebot ist bis zur Annahme freibleibend. Unsere Angebote erfolgen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen. Unsere Angaben in Angeboten, Prospekten, Abbildungen und Zeichnungen, eventuelle Maß- und Gewichtsangaben sind Durchschnittswerte. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, sind vielmehr eine beschreibende Darstellung unserer Produkte. Das Gleiche gilt auch für von uns zur Verfügung gestellte Muster und Proben. Technische Änderungen, sowie Änderungen in Form/Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung unseres Produktes erklärt der Auftraggeber verbindlich, den Auftrag zu erteilen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich, per Fax oder auf elektronischem Weg oder durch Übergabe unseres Produktes an den Besteller erfolgen. Bestellt der Auftraggeber unser Produkt auf elektronischem Weg, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Diese Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Eine Zugangsbestätigung kann aber mit der Annahmeerklärung verbunden werden. In unserer Auftragsbestätigung und/oder unserem Bestätigungsschreiben werden wir das bestellte Produkt und unsere eventuell weiter zu erbringende Leistung genau beschreiben und den voraussichtlichen Liefertermin benennen. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unseren eventuellen Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Auftraggeber wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich unterrichtet. Eine bereits erbrachte Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Wir weisen darauf hin, dass in dem Fall der Bestellung des Produktes auf elektronischem Weg der Vertragstext von uns gespeichert und dem Verbraucher auf Verlangen nebst unseren AGB per E-Mail zugesandt wird.

3. Lieferung: Lieferzeitangaben erfolgen grundsätzlich unverbindlich und sind stets als angelehnt zu betrachten, es sei denn, dass der Verkäufer sich ausdrücklich schriftlich verpflichtet hat, innerhalb einer bestimmten Frist oder bis zu einem bestimmten Termin zu liefern. Schaden-Ersatzansprüche können insoweit nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) durch den Verkäufer geltend gemacht werden.

4. Zahlung: Unsere Rechnungen sind prompt ohne jeden Abzug an den Verkäufer zu bezahlen. Etwaiger Skonto wird nur aus dem um die Fracht gekürzten Rechnungsnettobetrag und nur dann gewährt, wenn sämtliche anderen Rechnungen vollständig beglichen sind und auch keine Wechselverbindlichkeiten mehr bestehen. Vorkassenskonto wird nur mit tatsächlich gezahlten Betrag vergütet. Zahlung mittels Wechsel ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung möglich; Diskontspesen und Wechselsteuer sind vom Käufer zu tragen, Schecks und Wechsel gelten erst nach Erlösung als Zahlung. Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine Verschlechterung ein, sind wir berechtigt, unsere gesamten Forderungen sofort fällig zu stellen, auch wenn wir bisher einer Stundung zugestimmt haben. Ist die Lieferung durch uns noch nicht bewirkt, sind wir berechtigt, die Lieferung von einer Sicherheitsleistung oder der Bewirkung der Gegenleistung Zug um Zug abhängig zu machen. Wird die Sicherheit oder die Gegenleistung in angemessener Frist nicht bewirkt, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen gegen die Forderungen des Verkäufers ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen. Die Gebühr der Workshopstornierung beträgt bei 8 Wochen vor Beginn 10 %, 4 Wochen vor Beginn 20 %, bis 2 Wochen vor Beginn 40 %, und binnen 7 Tagen bis zum jeweiligen Veranstaltungstag 80 % des Teilnehmerbetrages.

5. Eigentumsvorbehalt: Unsere Lieferungen bleiben bis zur Zahlung unserer sämtlichen Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum, auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Be- und Verarbeitung erfolgen für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware (inkl. gesetzl. MwSt.). Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache, im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren z. Z. der Verarbeitung zu. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr; zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Absätze 4 bis 6 dieses Abschnittes auf uns übergeht.

Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht uns gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung des Weiterverkaufs nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware im Zeitpunkt der Lieferung zur Erfüllung des Weiterverkaufs. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung, insbesondere nach Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren, weiterverkauft, so gilt die Abtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrages im gleichen Umfang im Voraus an uns abgetreten, wie es in den Absätzen 4 bis 6 diesen Abschnittes für die Kaufpreisforderung bestimmt ist. Der Käufer ist jedoch, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt ermächtigt, die uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; er darf dagegen über derartige Forderungen nicht durch Abtretung verfügen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seinen Abnehmer von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zurückzugeben. Zur besseren Unterscheidbarkeit sind die Lieferungen mit gesonderter Rechnung weiterzugeben. Die Außerachtlassung dieser Bestimmung hebt aber den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager und sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kennzeichnen oder herauszugeben. Gleichmaßen ist der Käufer verpflichtet, uns zum Zwecke der Feststellung unserer Forderungen und Rechte Einblick in seine Bücher und Schriften zu geben, die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen diese alle erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhandigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen.

6. Versand: Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers bzw. Empfängers, also auch dann, wenn Preisstellung franko Empfangsbahnhof oder frei Baustelle vereinbart wurde. Ebenso übernehmen wir für rechtzeitige und richtige Ankunft keine Haftung.

7. Beratung: Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise o.ä. wird von uns eine, wie auch immer, geartete Haftung nur übernommen, wenn diese Hinweise auf schriftliche Anforderung des Käufers von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Falle bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln ggf. einen Fachmann hinzuzuziehen.

8. Gewährleistung: Ist der Auftraggeber Unternehmer, leisten wir für Mängel unserer Produkte zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Auftraggeber Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu erfolgen hat. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie für uns nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung, Minderung oder Rückgängigmachung des Vertrages und Rücktritt verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Ausgenommen davon ist jedoch unsere Haftung in Folge von verarbeitungsbedingten und witterungsbedingten Einflüssen. Ist der Auftraggeber Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Unsere öffentlichen Äußerungen, Anpreisungen oder Werbungen stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Die Ware umfasst die nachfolgende Beschaffenheit, über die wir hiermit unseren Auftraggeber aufklären. Unsere Produkte entsprechen den jeweiligen DIN-Vorschriften und den bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, und/oder unseren jeweiligen aktuellen technischen Merkblättern welche jederzeit auf unserem Internetportal nachzulesen sind. Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber von uns nicht. Eventuelle Herstellergarantien bleiben hier von unberührt. Eventuelle andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.

9. Datenverarbeitung: Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verarbeitung und Übermittlung seiner Daten innerhalb der Unternehmensgruppe des Verkäufers. Dem Käufer steht ein jederzeitiges Recht auf Widerruf zu.

10. Urheberrecht: Bildmaterialien von VOLIMEA unterliegen dem Urheberrecht. Wir behalten uns das Eigentums und Urheberrecht an den Bildern ausdrücklich vor. Verlinkung oder Benutzung für eigene Zwecke – ist nur mit schriftlicher Einwilligung von VOLIMEA zulässig und kann zurückgenommen werden, sofern die Vertragsparteien sich nicht mehr einig sind.

11. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit: Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Einheitlichen UN Kaufrechts (CISG). Erfüllungsort für sämtliche Vertragspflichten, insbesondere Lieferung und Zahlung, ist für beide Teile Heilbad Heiligenstadt. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichen Sondervermögen ist Heilbad Heiligenstadt (Amtsgericht) bzw. Landgericht Mühlhausen. Unbeschadet dessen ist der Verkäufer berechtigt, seine Rechte auch am Gerichtsstand des Käufers zu verfolgen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine solche, die in zulässiger Weise deren Zweck am nächsten kommt.



VOLIMEA

Oberflächen aus Leidenschaft

VOLIMEA GmbH & Cie.KG
Josef-Rodenstock-Straße 5
D - 37308 Heilbad Heiligenstadt
Germany

Tel. +49 (0) 36 06 / 50 666 0
Fax +49 (0) 36 06 / 50 666 10

www.volimea.de
info@volimea.de



AG Jena HRA 500 509 | Ust-Id-Nr: DE 253 005 465

persönlich haftender Gesellschafter:
VOLIMEA Beteiligungsgesellschaft mbH | AG Jena HRB 501 269
Geschäftsführerin: Kerstin Dorenwendt-Zarski